

Стоимость указана с учетом НДС, с погрузкой на автомобиль заказчика на складе в СПб.

МОДЕЛЬ	Произв, л/мин	ПАРАМЕТРЫ	кВт	ЦЕНА	Наличие
ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА OMI серия DD					
Точка росы +7°C, возможность настенного крепления для младших моделей, электронный контроллер					
DD 36	600	7 °C, 16 атм, 3/8 "	0,12	702 €	+
DD 54	900	7 °C, 16 атм, 1/2 "	0,18	738 €	+
DD 72	1 200	7 °C, 16 атм, 1/2 "	0,2	772 €	+
DD 108	1 800	7 °C, 16 атм, 1/2 "	0,2	887 €	+
DD 144	2 400	7 °C, 16 атм, 3/4 "	0,41	1 103 €	+
DD 180	3 000	7 °C, 16 атм, 3/4 "	0,47	1 366 €	+
DD 216	3 600	7 °C, 16 атм, 3/4 "	0,61	1 419 €	+
DD 280	4 666	7 °C, 16 атм, 1 "	0,6	2 010 €	+
DD 340	5 666	7 °C, 16 атм, 1 "	0,6	2 317 €	+
DD 500 new	8 333	7 °C, 16 атм, 1 1/2"	0,9	2 725 €	-
DD 610 new	10 167	7 °C, 16 атм, 1 1/2"	0,9	3 628 €	+
DD 750 new	12 500	7 °C, 14 атм, 2"	1,23	4 382 €	-
DD 1000 new	16 666	7 °C, 14 атм, 2"	1,41	5 368 €	-
DD 1300 new	20 000	7 °C, 14 атм, 2 1/2"	2,14	6 536 €	-

МОДЕЛЬ	Произв, л/мин	ПАРАМЕТРЫ	кВт	ЦЕНА	Наличие
ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА OMI серия ED					
ED 24	400	3 °C, 16 атм, 3/8 "	0,12	875 €	+
ED 54	900	3°C, 16 атм, 1/2 "	0,18	990 €	+
ED 72	1 200	3 °C, 16 атм, 1/2 "	0,18	1 135 €	+
ED 108	1 800	3°C, 16 атм, 3/4 "	0,41	1 265 €	+
ED 144	2 400	3 °C, 16 атм, 3/4 "	0,41	1 375 €	+
ED 180	3 000	3°C, 16 атм, 1 "	0,5	1 685 €	+
ED 225	3 750	3°C, 16 атм, 1 "	0,5	2 070 €	+
ED 260	4 333	3°C, 16 атм, 1 "	0,6	2 245 €	+
ED 360	6 000	3 °C, 16 атм, 1 "	0,9	2 955 €	+
ED 480	8 000	3 °C, 16 атм, 1 1/2 "	1,4	3 810 €	+
ED 660	11 000	3 °C, 16 атм, 2 "	1,73	4 860 €	+
ED 780	13 000	3 °C, 13 атм, 2 "	1,9	5 750 €	+
ED 1000	16 667	3 °C, 13 атм, 2 "	1,9	6 780 €	+
ED 1500	25 000	3 °C, 13 атм, 3 "	2,78	9 580 €	под заказ
ED 1800	30 000	3 °C, 13 атм, 3 "	2,78	9 730 €	под заказ
ED 2250	37 500	3 °C, 13 атм, 3 "	3,54	10 555 €	под заказ
ED 2700	45 000	3 °C, 13 атм, DN 100	4,99	15 240 €	под заказ
ED 3600	60 000	3 °C, 13 атм, DN 125	5,62	19 955 €	под заказ
ED 4200	70 000	3 °C, 13 атм, DN 125	7,29		под заказ
ED 5300	88 300	3 °C, 13 атм, DN 150	9,52		под заказ
ED 6000	100 000	3 °C, 13 атм, DN 150	9,52		под заказ
ED 8800	146 600	3 °C, 13 атм, DN 200	14,96		под заказ
ED 12000	200 000	3 °C, 13 атм, DN 200	18,16		под заказ
ED 24000	400 000	3 °C, 13 атм, 2 x DN 200	36,32		под заказ

МОДЕЛЬ	Произв, л/мин	ПАРАМЕТРЫ	кВт	ЦЕНА	Наличие
ОСУШИТЕЛИ АДсорбЦИОННОГО ТИПА OMI					
HL 0003	30	-40 °C, 10 атм, 2 кг, 1/4 "	0,05	390 €	+
HL R012	120	-40 °C, 10 атм, 6,1 кг, 1/4 "	0,05	410 €	+
HL 0030	300	-40 °C, 10 атм, 12 кг, 1/2 "	0,05	620 €	+
KMD (KDD) 40 new	667	-40 °C, 10 атм, 42 кг, 1/2 "	0,05	2 450 €	+
KMD 55 new	917	-40 °C, 10 атм, 48 кг, 3/4 "	0,05	2 590 €	+
KMD (KDD) 80 new	1 333	-40 °C, 10 атм, 58 кг, 3/4 " 47x41x128	0,05	2 720 €	+
KMD (KDD) 120 new	2 000	-40 °C, 10 атм, 86 кг, 1/2 " 47x46x186	0,05	2 990 €	+
KMD (KDD) 160 new	2 667	-40 °C, 10 атм, 95 кг, 1/2 " 47x40x175	0,05	3 150 €	+
KMD 200 new	3 333	-40 °C, 10 атм, 130 кг, 1"	0,05	5 100 €	-
KMD 250 new	4 167	-40 °C, 10 атм, 130 кг, 1 1/2"	0,05	5 510 €	-
KMD 300 new	5 000	-40 °C, 10 атм, 130 кг, 1 1/2"	0,05	5 570 €	+
HL 0200	3 333	-40 °C, 10 атм, 200 кг, 1 " 55x50x165	0,05	4 540 €	под заказ
HL 0400	6 667	-40 °C, 10 атм, 325 кг, 1 1/2" 83x53x216	0,05	7 660 €	под заказ
HL 0480	8 000	-40 °C, 10 атм, 465 кг, 1 1/2" 80x55x238	0,05	8 320 €	под заказ
HL 0750	12 500	-40 °C, 10 атм, 630 кг, 2", 97x62x212	0,05	10 190 €	под заказ
HL 0900	15 000	-40 °C, 10 атм, 700 кг, 2", 97x62x231	0,05	10 900 €	под заказ
HL 1200	20 000	-40 °C, 10 атм, 918 кг, 2 1/2", 122x71x248	0,05	13 630 €	под заказ
HL 1500	25 000	-40 °C, 10 атм, 1 100 кг, 2 1/2", 122x71x271	0,05	15 830 €	под заказ
HL 2000	33 333	-40 °C, 10 атм, 1250 кг, 2 1/2", 137x85x241	0,05	21 700 €	под заказ

МОДЕЛЬ	Поток, л/мин	Очистка, мкр.	Ø подкл	ЦЕНА	Цена картриджа
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА OMI, алюминий					
Максимальное давление - 16 атм., рабочая температура - до 100°C (фильтры CF - 60°C), ручной конденсатоотводчик					
QF, PF, HF, CF 005	500	Фильтр QF - для задержки твердых частиц размером до 5 микрон и масляной эмульсии до фильтрующего элемента 4000 часов.	3/8 "	80 €	26/20
QF, PF, HF, CF 010	1 000		1/2 "	90 €	29/22
QF, PF, HF, CF 018	1 800		3/4 "	108 €	39/31
QF, PF, HF, CF 030	3 000	Фильтр PF - для задержки твердых частиц размером до 1 микрон и масляной эмульсии до 0.1 мг/куб.м. Срок службы фильтрующего элемента 3500 часов.	3/4 "	124 €	42/33
QF, PF, HF, CF 034	3 400		1 "	136 €	45/35
QF, PF, HF, CF 050	5 000		1 "	152 €	52/40
QF, PF, HF, CF 072	7 200		1 1/2 "	184 €	56/44
QF, PF, HF, CF 095	9 500		1 1/2 "	238 €	72/55
QF, PF, HF, CF 125	12 500	Фильтр HF - для задержки твердых частиц размером до 0.01 микрон и масляной эмульсии до 0.01 мг/куб.м. Срок службы фильтрующего элемента 3500 часов.	2 "	310 €	94/73
QF, PF, HF, CF 165	16 500		2 "	324 €	110/88
QF, PF, HF, CF 190	19 000		2 1/2 "	364 €	122/96
QF, PF, HF, CF 220	22 000		2 1/2 "	422 €	158/127
QF, PF, HF, CF 280	28 000	Фильтр CF - предназначен для удаления из воздуха паров и запахов. 0.003 мг/ куб.м. Материал фильтроэлемента - активированный уголь.	3 "	962 €	186/150
QF, PF, HF, CF 350	35 000		3 "	1 038 €	212/169
QF, PF, HF, CF 440	44 000		3 "	1 106 €	234/187

МОДЕЛЬ	Поток, л/мин	Очистка, мкр.	Ø подкл	ЦЕНА	Цена картриджа
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА OMI, углеродистая сталь					
Максимальное давление - 16 атм., рабочая температура - до 100°C (фильтры CF - 60°C), ручной конденсатоотводчик					
QF, PF, HF, CF 0460	46 000		DN 100		
QF, PF, HF, CF 0700	70 000		DN 125		
QF, PF, HF, CF 0950	95 000		DN 150		
QF, PF, HF, CF 1250	125 000		DN 150		
QF, PF, HF, CF 1550	155 000		DN 150		
QF, PF, HF, CF 1850	185 000		DN 200		
QF, PF, HF, CF 2500	240 000		DN 200		
QF, PF, HF, CF 3000	335 000		DN 250		
QF, PF, HF, CF 3500	520 000		DN 300		

МОДЕЛЬ	л/мин	ПАРАМЕТРЫ	ЦЕНА	Наличие
ДООХЛАДИТЕЛИ СЖАТОГО ВОЗДУХА OMI				
Предназначены для понижения температуры сжатого воздуха и отделения выпадающего при этом конденсата. Конденсат отводится входящим в комплектацию сепаратором OMI SA соответствующего номинала.				
RA 10	1 000	16 атм, 19 кг, вход/выход 1", 20 Вт	436 €	+
RA 20	2 000	16 атм, 20 кг, вход/выход 1", 20 Вт	676 €	+
RA 30	3 000	16 атм, 20 кг, вход/выход 1 1/2", 115 Вт	730 €	+
RA 40	4 000	16 атм, 32 кг, вход, выход - 1 1/2", 135 Вт	810 €	+
RA 65	6 500	16 атм, 51 кг, вход 2", выход - 1 1/2", 690 Вт	1 134 €	+
RA 80	8 000	16 атм, 53 кг, вход 2", выход - 1 1/2", 690 Вт	1 248 €	-
RA 120	12 000	16 атм, 97 кг, вход/выход 2", 760 Вт	2 120 €	+
RA 160	16 000	16 атм, 120 кг, вход/выход 2 1/2", 760Вт	2 452 €	-
RA 200	20 000	16 атм, 240 кг, вход 3" /выход 2 1/2", 660Вт	3 126 €	-
RA 250	25 000	16 атм, 250 кг, вход 3" /выход 3", 660Вт	3 700 €	под заказ

МОДЕЛЬ	л/мин	ПАРАМЕТРЫ	Ø подкл	ЦЕНА	Наличие
СЕПАРАТОРЫ OMI					
Предназначены для удаления влаги в сконденсированном виде. Не имеют сменных картриджей.					
SA-0005	500		3/8 "	80 €	+
SA-0010	1 000		1/2 "	84 €	+
SA-0030	3 000		3/4 "	90 €	+
SA-0050	5 000		3/4 "	120 €	+
SA-0095	9 500		1 1/2 "	164 €	+
SA-0165	16 500		2 "	272 €	+
SA-0220	22 000		2 1/2 "	324 €	+
SA-0450	45 000		3 "	824 €	+

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
Diff. indicator F720	Индикатор загрязненности фильтра, для фильтров до 44 м3/мин			26 €	+
Diff. Manometr F620	Манометр с индикацией разницы давления, для фильтров до 44 м3/мин			62 €	+
SC-CHROM 3/8"	Таймерный конденсатоотвод, 3/8 ", 220 вольт			110 €	+
SC-CHROM 1/2"	Таймерный конденсатоотвод, 1/2 ", 220 вольт			110 €	+
ZERO 4	Электронный конденсатоотвод, без потерь 5-50 м3/мин			132 €	+
ZERO 8	Электронный конденсатоотвод, без потерь 10-100 м3/мин			145 €	+
Autodrain F603	Автоматический поплавковый конденсатоотводчик, один фильтр			45 €	+

ВЫСОКОБАРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА OMI серия ED HP 40					
МОДЕЛЬ	Произв, л/мин	ПАРАМЕТРЫ	кВт	ЦЕНА	Наличие
ED 54 HP 40	900	3 °С, 40 атм, 1/2 "	0,16	3 120 €	-
ED 88 HP 40	1 470	3°С, 40 атм, 1/2 "	0,2	3 160 €	-
ED 108 HP 40	1 800	3 °С, 40 атм, 1/2 "	0,41	3 340 €	-
ED 144 HP 40	2 400	3°С, 40 атм, 1/2 "	0,41	3 440 €	-
ED 225 HP 40	3 750	3 °С, 40 атм, 1/2 "	0,61	4 300 €	-
ED 270 HP 40	4 500	3°С, 40 атм, 1 "	1,04	5 300 €	-
ED 360 HP 40	6 000	3°С, 40 атм, 1 "	1,04	5 480 €	-
ED 480 HP 40	8 000	3 °С, 40 атм, 1 "	1,4	5 980 €	-
ED 660 HP 40	11 000	3 °С, 40 атм, 1 "	1,4	6 100 €	-

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ РЕФРИЖЕРАТОРНОГО ТИПА OMI серия HDT					
Включает в себя доохладитель и керамический сепаратор. Макс температура сжатого воздуха +82°С					
МОДЕЛЬ	Произв, л/мин	ПАРАМЕТРЫ	кВт	ЦЕНА	Наличие
HDT 35	583	3 °С, 40 атм, 1/2 "	0,16	1 820 €	-
HDT 50	833	3°С, 40 атм, 1/2 "	0,28	2 020 €	-
HDT 70	1 167	3 °С, 40 атм, 1/2 "	0,41	2 240 €	-
HDT 102	1 700	3°С, 16 атм, 1/2 "	0,41	2 620 €	-
HDT 140	2 333	3 °С, 16 атм, 1/2 "	0,5	2 920 €	-
HDT 170	2 833	3°С, 16 атм, 1 "	0,61	3 240 €	-

ВЫСОКОБАРНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА OMI HDP 40 атмосфер					
Максимальное давление - 40 атм, рабочая температура - до 100°С (фильтры CF - 60°С), ручной конденсатоотводчик					
МОДЕЛЬ	Поток, л/мин	Степень очистки от частиц и масла	Ø подкл "	ЦЕНА	Наличие
QF, PF, HF, CF 0004	1 800	Степень очистки: QF0004-0016 - 5 микрон, QF0025-0450 - 5 микрон	3/8 "	200 €	+
QF, PF, HF, CF 0008	3 600		1/2 "	220 €	+
QF, PF, HF, CF 0016	7 200	PF0004-0016 - 1 микрон, масло - 0,1 мг/м3 PF0025-0450 - 0,1 микрон, масло - 0,1 мг/м3	3/4 "	240 €	+
QF, PF, HF, CF 0025	12 500		1 "	400 €	+
QF, PF, HF, CF 0050	25 000	HF00004-0450 - 0,01 микр, масло - 0,01 мг/м3	1 "	440 €	-
QF, PF, HF, CF 0080	41 667		1 1/2 "	560 €	-
QF, PF, HF, CF 0130	66 667	CF00004-0450 - угольный фильтр (удаление паров масла)	2 "	620 €	-
QF, PF, HF, CF 0170	83 333		2 "	700 €	-
QF, PF, HF, CF 0220	108 333		2 1/2 "	1 540 €	-
QF, PF, HF, CF 0330	166 667		3 "	1 640 €	-
QF, PF, HF, CF 0450	225 000		3 "	1 760 €	-

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА OMI HDT					
Максимальное давление - 40 атм, рабочая температура - до 100°С (фильтры CF - 60°С), ручной конденсатоотводчик					
МОДЕЛЬ	Поток, л/мин	Степень очистки от частиц и масла	Ø подкл "	ЦЕНА	Наличие
QF, PF, HF, CF 0025	2 500	Степень очистки: QF0004-0016 - 5 микрон, QF0025-0450 - 5 микрон	1 "		
QF, PF, HF, CF 0050	5 000		1 "		
QF, PF, HF, CF 0080	8 300	PF0004-0016 - 1 микрон, масло - 0,1 мг/м3 PF0025-0450 - 0,1 микрон, масло - 0,1 мг/м3	1 1/2 "		
QF, PF, HF, CF 0130	13 300		2 "		
QF, PF, HF, CF 0170	16 600	HF00004-0450 - 0,01 микр, масло - 0,01 мг/м3	2 "		
QF, PF, HF, CF 0220	21 600		2 1/2 "		
QF, PF, HF, CF 0330	33 300	CF00004-0450 - угольный фильтр (удаление паров масла)	3 "		
QF, PF, HF, CF 0450	45 000		3 "		
QF, PF, HF, CF 0700	70 000		DN 125		
QF, PF, HF, CF 1250	125 000		DN 150		
QF, PF, HF, CF 2500	236 600		DN 200		

МОДЕЛЬ	л/мин	ПАРАМЕТРЫ	Ø подкл	ЦЕНА	Наличие
СЕПАРАТОРЫ OMI HP 40					
Предназначены для удаления влаги в сконденсированном виде в пневмосетях с давлением до 40 бар					
SA-0004 HP 40	1 800		3/8 "	170 €	+
SA-0008 HP 40	3 600		1/2 "	180 €	+
SA-0016 HP 40	7 200		3/4 "	200 €	+
SA-0036 HP 40	16 200		1 "	300 €	+
SA-0060 HP 40	27 000		1 1/2 "	320 €	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
SC-CHROM HP40	Таймерный конденсатоотвод, 1/8 ", 220 вольт, 40 атм			130 €	+